




м. Львів
ТзДВ „ПЛАСТИК”,
вул. ЗЕЛЕНА, 149
тел. 244-22-22,
моб. 067-125-00-40
www.fiat.lviv.ua



FIAT SCUDO Combi L3H1 MY2024

Код версії	506-PAH-1
Diesel BlueHDi 2.0/145к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2024 р.в., Грн, з ПДВ
	1 447 600

	Код опції	
Ковпаки коліс з шинами індекс C - 215/60 R16, сталеві колісні диски R16		
	1M9	S
Двостулкові заклені задні двері, склоочисниками та обігрівом	519	S
Ліві розсувні двері	522	S
Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору 6FW (код VR-691/A Grigio scuro metallizzato)	6FW	S
Пакет БАЗОВИЙ: датчики дощу та сутінків, дзеркала заднього огляду з електричним складанням, передні протитуманні (NB08 + HU02 + PR06), та Задній парктронік	9A1 + XH3	26 280
Пакет КЛІМАТ: передній клімат контроль, задній кондиціонер, акустичне лобове скло (NR02+RE07+VF38)	A0A	S
Модельний рік 2024	-	S
Комплект для накачування шин	499	S
Елементи керування аудіосистемою через «STALK SATELLITE» (несумісні з кнопками на кермі)	4WE	S
Ручне механічне стоянкове гальмо	2U8	S
Праві розсувні двері	523	S
Заклені двері багажника з антизапотівачем і склоочисником	181	S
Два 3-х кнопкові ключі	008	S
Тканина Curitiba Triton	5KY	S
Комфортне водійське сидіння.	450	S
Підігрів передніх сидінь	452	S
Зйомні та відкидні сидіння 2-го ряду (3 місця)	469	S
Зйомні та відкидні сидіння 3-го ряду (3 місця)	965	S
Фіксовані бічні вікна 2 ряду	GJD	S
Фіксовані бічні вікна 3 ряду	GF6	S
Призматичне центральне дзеркало заднього виду	LFP	S
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом	GTR	S
ДХО, вбудовані в фари	LM1	S
Подушки безпеки водія та передніх пасажирів	500	S

Бокові подушки безпеки водія та пасажирів першого ряду	505	S
Система допомоги при торканні на підйомі	056	S
Круїз-контроль і обмежувач швидкості	416	S
TPMS, система контролю тиску в шинах	365	S
Передній бампер напівфарбований, задній з зернистою поверхнею	4TU	S
Центральне та пасажирське сховище на пенелі приладів, що відкривається	465	S
Кондиціонер	025	S
Радіо з інтерфейсом Bluetooth з монохромним дисплеєм та USB роз'ємом	2U1	S
3 місця першого ряду; обов'язково з: 450	1KG	S
3 місця другого ряду; обов'язково з: 469	1KH	S
3 місця третього ряду; обов'язково з: 965	1KJ	S
Шини з індексом C; обов'язково з 1M9	6CC	S
Стандартне кермо	SCA	S
*-доступно в деяких версіях автомобілей		

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.
 Прайс-лист діє станом на 03.06.2024 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	Пасажирський фургон
Дах	стандартний H1
Кількість місць включаючи водія	9
Довжина, мм	5309
Ширина (не включаючи зовнішні дзеркала), мм	1920
Висота, мм	1935
Колісна база, мм	L2 - довга колісна база 3275
Передній/задній звис, мм	881 / 1153
Колія передня/задня, мм	1630 / 1618
Максимальна технічно припустима повна маса, кг	3 100
Маса у спорядженому стані, кг	2 011
Двигун	Дизельний ЕНТ (АН01)
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	1 997
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	106 (145) при 4000
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	340 при 2000
Екологічний рівень	Euro 6.3
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
КПП	механічна 6-ступенева
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорядне з гідропроводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	215/65/16C
Місткість паливного бака (л)	69
Споживання палива WLTP (л/100км)	6,9 - 7,9
Викиди CO2 WLTP (г/км)	180 - 207

Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору 6FW (код VR-691/A Grigio scuro metallizzato)



Габаритні розміри, мм

